

## Лак-лазурь для древесины ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

С повышенным блеском для максимальной защиты и декоративной отделки древесины на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов

- Для внутренних и наружных работ
- Эффективно защищает от негативных атмосферных воздействий и УФ-лучей, образуя на поверхности древесины долговечную водоотталкивающую эластичную пленку
- Защищает от грибков плесени, синевы, гнили, водорослей
- Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
- Образует благородное лаковое покрытие с блеском
- Легко и экономично наносится

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается сплошная пленка на обрабатываемой поверхности.
СВОЙСТВА	Благодаря высокому содержанию алкидного лака и воска образует долговечное грязеотталкивающее покрытие с максимальной стойкостью к атмосферным воздействиям, легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке. Содержит комплекс высокоэффективных биоцидов концерна The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибков гнили, плесени, синевы и водорослей распространенных в России. Современная технология «UV PROTECT» обеспечивает длительную защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения. Содержит воск для усиления водостойкости. Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. Продукт является тиксотропным, отлично удерживается на кисти, наносится легко, без разбрызгивания и подтеков. Благородное лаковое полупрозрачное покрытие с глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.
ВНЕШНИЙ ВИД	Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании и нанесении вязкость снижается (тиксотропный эффект).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие и непрочный слой древесины удалить. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для эффективной защиты от гниения, плесени, насекомых-вредителей.
НАНЕСЕНИЕ	Средство перед нанесением перемешать, при необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую сухую поверхность в 1-2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества слоев. Минимальная температура использования: 5°C (оптимальная температура нанесения 18-20°C).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 60-70%: Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.
РАСХОД (в 2 слоя)	Пиленая древесина до 9 м <sup>2</sup> /л; строганая древесина до 14 м <sup>2</sup> /л
СУХОЙ ОСТАТОК	45-50%
ХРАНЕНИЕ	Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°C до +25°C. Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	- 9 готовых цветов: бесцветный, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, орех, черешня - возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ в 40 дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ».
СОСТАВ	Тиксотропный алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, УФ-фильтры, воск, льняное масло, комплекс высокоэффективных биоцидов, светостойкие транспарентные пигменты (для цветных), функциональные добавки.
ФАСОВКА	1л, 3л, 10л.