

## Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

### Для усиленной защиты и декоративной отделки древесины

на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов

- Для внутренних и наружных работ
- Интенсивно защищает от негативных атмосферных воздействий и УФ-лучей
- Образует эластичное водоотталкивающее паропроницаемое покрытие, стойкое к негативным атмосферным воздействиям
- Легко и экономично наносится
- Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
- Высокие декоративные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается сплошная пленка на обрабатываемой поверхности.
СВОЙСТВА	Образует на поверхности эластичное водоотталкивающее воздухопроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к негативным атмосферным воздействиям. Содержит высокоэффективные биоциды компании TheDowChemicalCompany для защиты древесины от грибков плесени, гнили, синевы, водорослей, распространенных в России. Благодаря применению новейшей технологии «UV Protect» обеспечивает защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения. Воск усиливает водоотталкивающие свойства покрытия. Входящее в состав натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. Продукт является тиксотропным, отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, при нанесении не образует подтеков. Образует благородное шелковисто-матовое полупрозрачное покрытие, подчеркивает текстуру и красоту дерева.
ВНЕШНИЙ ВИД	Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании и нанесении вязкость снижается (тиксотропный эффект).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие и непрочный слой древесины удалить. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для эффективной защиты от гниения, плесени, насекомых-вредителей.
НАНЕСЕНИЕ	Средство перед нанесением перемешать, при необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую сухую поверхность в 1-2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества слоев. Минимальная температура использования: 5°C (оптимальная температура нанесения 18-20°C).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 60-70%: Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.
РАСХОД (в 2 слоя)	Пиленая древесина до 9 м <sup>2</sup> /л; строганая древесина до 14 м <sup>2</sup> /л.
СУХОЙ ОСТАТОК	41-45%
ХРАНЕНИЕ	Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°C до +25°C. Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	- 14 готовых цветов: бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, рябина, акация, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня - возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ ТИКСО в 40 дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ».
СОСТАВ	Тиксотропный алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, УФ-фильтры, воск, льняное масло, комплекс высокоэффективных биоцидов, светостойкие транспарентные пигменты (для цветных), функциональные добавки.
ФАСОВКА	1л, 3л, 10л.