

ТЕКСТУРОЛ

НОВИНКА!

WOOD AQUA MATT

Экологичная матовая
водоотталкивающая
пропитка



- ✓ Новейшая технология «UV Protect» обеспечивает защиту древесины от выгорания и УФ старения
- ✓ Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги
- ✓ Защищает от всех распространенных в России грибов
- ✓ Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
- ✓ Продукт экологически безопасен, имеет слабый запах
- ✓ Отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не образует потёков
- ✓ Образует благородное глубокоматовое покрытие с лессирующим эффектом, выгодно подчеркивает фактуру древесины



*при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO

РАСХОД: до 7-20 м²/л в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств поверхности и толщины наносимых слоёв.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: между слоями – 2 ч, полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: кисть, валик.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: вода.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ, СРОК ГОДНОСТИ: в оригинальной упаковке – 3 года со дня изготовления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5. Продукт необходимо размораживать при комнатной температуре и тщательно перемешивать до получения однородной массы.

ФАСОВКА: 0,8 л / 2,5 л / 10 л.

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА: 7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстуrol».

